

AS690/AS690A

Mode Mains-libres performant et blocage d'appels efficace



AS690



AS690A

Plus Produits



Mains-libres son HSP™



Affichage ultra-lisible



Répertoire 100 contacts



Autonomie
Conversation : 14 h - Veille : 180 h



Présentation du Numéro et du Nom



Blocage d'appels jusqu'à 32 numéros

Points forts Gigaset



Conçu et fabriqué
en Allemagne



Faible taux de retour SAV
Réparation en France



Packaging optimisé
Modes ECO-DECT



Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d'écho

AS690/AS690A

Fonctionnalités communes

Affichage

- Écran rétro éclairé blanc: 2" (96 x 64 pixels - 34 mm x 37 mm)
- Affichage en veille
 - Date/heure
 - État de charge de la batterie
 - Notification d'appels en absence
 - Icône de l'alarme
 - Icône de la fonction répondeur
- Affichage en communication
 - Durée de communication

Clavier du combiné

- Touche de navigation 4 directions + accès direct au répertoire, à la gestion du volume, touche d'interphonie « INT »
- Rétro éclairage du clavier
- Touche d'appel / Mains-libres illuminée lors d'appels entrants
- Clignotement de la touche « Message » lors d'appels en absence
- 12 touches numériques et 2 touches de fonction
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche*
- Touche « R » gestion du double appel⁽¹⁾

Acoustique du combiné

- Son HSP (High Sound Performance)
- Mode Mains-libres avec son haute qualité avec volume ajustable sur 5 niveaux
- Volume du combiné réglable sur 5 niveaux
- 20 sonneries réglables sur 5 niveaux, arrêt et crescendo
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)

Configuration multi-combinés (x4 max)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants
- Sélection possible de la sonnerie pour les appels externes/internes

Répertoire et numérotation

- Capacité jusqu'à 100 contacts (Nom et Numéro)
- Pré-numérotation avec correction possible
- Liste des 10 derniers différents numéros composés
- Numérotation abrégée (Touches 2-9)

Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du Numéro et du Nom⁽¹⁾
- Sélection des mélodies pour appels externes/internes
- Suppression de la sonnerie selon de la plage horaire
- Suppression de la sonnerie pour les appels anonymes

Journal des appels

- Notification d'appels manqués sur l'écran et sur la touche « Message »
- Journal des 25 derniers appels manqués et appels reçus avec affichage de l'horodatage, du nom et du numéro⁽¹⁾
- Journal des 10 derniers appels émis via la touche « Envoi/ Décrocher »

Autres fonctions

- Réveil avec sélection de la mélodie
- Synchronisation de la date et de l'heure via le réseau téléphonique⁽¹⁾
- Compatible avec le Repeater

Répondeur (AS690A)

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 20 minutes maximum
- Utilisation aisée depuis le combiné et la base
- Notification de nouveaux messages dans le journal du répondeur
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Filtrage d'appel, interception de la communication pendant l'enregistrement du message
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x p) / Poids : 155 x 49 x 28 mm / 119 g
- Autonomie en veille / en communication : 180 heures max / 14 heures max
- Portée⁽²⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : 2 x AAA NiMH 400 mAh

Base

- Dimensions (L x l x p) / Poids :
 - Base Gigaset AS690 : 44 x 88 x 105 mm / 70 g
 - Base Gigaset AS690A : 44 x 126 x 102 mm / 152 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Mode ECO DECT « Sans émission »⁽³⁾ : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille* (quand la fonction est activée)

Systèmes / Standards

- **Interface :** a/b (analogique)
- **Raccordement :** Réseau public / HA / PBX
- **Standards :** DECT, GAP
- **Système :** Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

| Référence | Couleur | Gencod | Couleur | Gencod |
|----------------|---------|---------------|---------|---------------|
| AS690 | Noir | 4250366854557 | Blanc | 4250366854564 |
| AS690 Duo | Noir | 4250366854649 | Blanc | 4250366854656 |
| AS690 Trio | Noir | 4250366854663 | Blanc | 4250366854670 |
| AS690A | Noir | 4250366854571 | Blanc | 4250366854588 |
| AS690A Duo | Noir | 4250366854694 | Blanc | 4250366854700 |
| AS690A Trio | Noir | 4250366854717 | Blanc | 4250366854724 |
| AS690A Quattro | Noir | 4250366854731 | | |

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

(2) Hors fonction ECO DECT

(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode « sans émission »

* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement